



## Acessórios

Estações de produção instantânea de A.Q.S.			
Modelo	Descrição	Códigos	Preços [€]
Logalux FS 40	Estação de produção instantânea de A.Q.S. Caudal de 40 l/min, a 60 °C. Controlador integrado. Sensor de caudal. Ligação para recirculação. Permutador de placas sobredimensionado. Pressão máxima em circuito primário: 6 bar. Pressão máxima em A.Q.S.: 10 bar.	8718530590	2.400
Logalux FS 80	Estação de produção instantânea de A.Q.S. Caudal de 80 l/min, a 60°C. Controlador integrado. Sensor de caudal. Ligação para recirculação. Permutador de placas sobredimensionado. Pressão máxima em circuito primário: 6 bar. Pressão máxima em A.Q.S.: 10 bar.	8718530615	5.075
ZVS1	Elemento de ligação em cascata Logalux FS 80	8718530641	1.145
ZPS1	Ramal de circulação para a instalação de Logalux FS 40 ou Logalux FS 80	8718530633	255
Sensor de temperatura	Sensor de temperatura PT 1000	7739300062	21
Sensor de temperatura	Sensor de temperatura por contacto PT 1000	8718530622	37

Outros acessórios			
Modelo	Descrição	Códigos	Preços [€]
VS-SU	Válvula de 3 vias para a 2.ª aplicação do módulo FM443 (obrigatório se tem duas aplicações e caso se possua a regulação da caldeira Buderus Logamatic 4000 com FM443 ou CS200 + MS200).	85103220	120 
Válvula de segurança solar	Especial para aplicações de energia solar de 6 bar	7709500119	14 
Cobertura de proteção	Para coletor solar SKN	7747025484	175
Estabilizadores automáticos de caudal em inox	Estabilizador caudal em inox 1/2": Caudal 0,12 m³/h	7709500185	93
	Estabilizador caudal em inox 1/2": Caudal 0,15 m³/h	7709500194	93
	Estabilizador caudal em inox 1/2": Caudal 0,20 m³/h	7709500195	93
	Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,12 m³/h	7709500186	104
	Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,15 m³/h	7709500196	104
	Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,20 m³/h	7709500197	104
	Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,25 m³/h	7709500203	104
	Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,30 m³/h	7709500204	104
	Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,35 m³/h	7709500205	104
	Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,40 m³/h	7709500206	104
Válvula de balanceamento com caudalímetro	Válvula de balanceamento c/ caudalímetro a 3/4" (2 a 7 l/m, com Tmax 130 °C)	7709500296	92
	Válvula de balanceamento c/ caudalímetro a 3/4" (7 a 28 l/m, com Tmax 130 °C)	7709500297	92
	Válvula de balanceamento c/ caudalímetro a 1" (10 a 48 l/m, com Tmax 130 °C)	7709500298	107