







Acessórios

Permutadores de placas brazadas						
Modelo	N.º placas	(kW)*	Descrição	Códigos	Preços [€]	
	CBH16-13H	13	10	Permutadores de placas brazadas para aplicações de produção de A.Q.S. e aquecimento. • Material Aço Inox ASI 316 • Temperatura desenho 225°C • Ligações 3/4" (CBH16/CBH18) 1 1/4" /1" (CB30)	7738310791	230 ✓
	CBH16-25H	25	20		7738310793	335 ✓
	CBH18-15H	15	10		7738311021	285 ✓
	CBH18-23H	23	20		80727008	355 ✓
	CB30-24H	24	40		7738302204	500 ✓
	CB30-34H	34	60		7738302205	600 ✓
	CB30-50H	50	80		7738302206	765 ✓
Isolamento CBH16-13H			Isolamentos para permutadores de placas brazadas. • Material polipropileno preto. • Temperatura máx.: 110 °C.		82083100	35 ✓
Isolamento CBH16-25H					82083102	
Isolamento CBH18-15H					7738311022	
Isolamento CBH18-23H				7738311023		
Isolamento CB30 até 25				82083120		
Isolamento CB30 até 50				82083124		

* Os modelos CBH 16 e CB30: produção de A.Q.S. 45°C.
O modelo CBH18: produção de A.Q.S. 50°C.

Permutadores de placas de aço/inox ASI 316						
Modelo	N.º placas	(kW)*	Descrição	Códigos	Preços [€]	
	T2-BFG/5H	5	10	Permutadores de placas em aço inox ASI 316 para aplicações de energia solar e aquecimento de piscina. • Potência até 150 kW. • Glicol 30%. • Temperaturas Glicol 55 °C-45 °C/ Água 15 °C-32 °C. • Temperatura desenho 180 °C. • Dimensões e Ligações. 380 x 140 mm e 3/4" (T2B). 480 x 180 mm e 1 1/4" (M3). 920 x 320 mm e 2" (M6).	7738311039	530 ✓
	T2-BFG/8H	8	20		7738311040	570 ✓
	T2-BFG/12H	12	30		7738311041	630 ✓
	T2-BFG/18H	18	40		7738311042	710 ✓
	M3-FG/16M	16	50		7738311043	1.330 ✓
	M3-FG/20M	20	60		7738311044	1.390 ✓
	M3-FG/24M	24	70		7738311045	1.450 ✓
	M3-FG/28M	28	80		7738311046	1.550 ✓
	M3-FG/32M	32	90		7738311047	1.580 ✓
	M3-FG/36M	36	100		7738311048	1.650 ✓
	M3-FG/40M	40	110	7738311049	1.700 ✓	
	M3-FG/44M	44	120	7738311050	1.750 ✓	
	M6-MFG/12L	12	140	7738311051	1.800 ✓	
	M6-MFG/14L	14	150	7738311052	2.000 ✓	
				7738311053	2.100 ✓	

* Temperatura primário: 55 °C - 45 °C.
Temperatura secundário: 15 °C - 32 °C.