



Depósito de acumulação de água quente sanitária (160/1000 litros)

- Revestimento interior em aço termo vitrificado segundo o tratamento Buderus Duoclean plus, que produz uma máxima proteção contra a corrosão.
- Desinfecção térmica (segundo o sistema).
- Vigilância automática do ânodo de magnésio do acumulador (segundo o sistema).
- Ânodo de magnésio de série.
- Ânodo inerte (opcional).
- Flange inspeção superior nos modelos 160 e 200 litros, e lateral nos modelos superiores.
- Acumuladores com isolamento desmontável nos modelos de 750 e 1000 litros.
- Acumuladores de A.Q.S. verticais.
- Capacidades de água disponíveis: 160, 200, 300, 400, 500, 750 e 1000 litros.
- Os modelos até 400l são fornecidos com válvula de segurança e retenção.

Logalux SU/5



Acumulador	Classific. energética	Capacidade [l]	Peso [kg]	Diâm. Ø [mm]	Altura [mm]	Códigos	Preços [€]
Logalux SU/5 Acumulador de A.Q.S. vertical Novo Novo Novo	B	160	74	550	1300	7736501513	730
	B	200	84	550	1530	7736501514	830
	B	300	105	670	1495	7736501507	1.225
	C	400	119	670	1835	7736501508	1.515
	B	500	179	850	1870	7736502254	2.200
	C	750	241	960	1920	7736502262	2.900
	C	1000	292	1070	1920	7736502270	3.100

Acessórios	Tipos	Códigos	Preços [€]
Resistência para modelos a partir de 300 l	2 kW/230 V	7735501415 ✓	320 ✓
	3 kW/400 V	7735501416 ✓	335 ✓
	4,5 kW/400 V	7735501417 ✓	345 ✓
	6 kW/400 V	7735501418 ✓	350 ✓
	9 kW/400 V	7735501419 ✓	380 ✓
Flange de inspeção para SU/5 300 l + 400 l (utilização obrigatória com a resistência)		8718542449	80
Flange de inspeção para SU/5 500 l + 750 l + 1000 l (utilização obrigatória com a resistência)		8732902340	120
Ânodo inerte		3868354	413